

TOPSELLER -
nombreux autres disponibles!

porte-outils
motorisés

heimatec®

Victor

Vturn NP 20 CM

N° d'article	Porte-outils	Rotation max [1/min]	Traduction	Réfrigérant	Pression max.	Cote centrale
Tête de perçage et de fraisage axiale						
8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	140 bar	--
8 010 55 057	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	100 bar	--
8 010 56 039	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	--
8 010 56 089	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	100 bar	--
Tête de perçage et de fraisage radiale						
8 030 55 175	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	60 mm
8 030 55 176	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	60 mm
8 030 55 102	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	140 bar	70 mm
8 030 55 120	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	70 mm
8 030 56 056	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	70 mm
8 030 56 274	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	70 mm
Tête de perçage et de fraisage radiale à double broche						
8 039 55 051	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	60 mm
8 039 56 022	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	70 mm
Tête pivotante, désaxée						
8 043 54 006	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	50 mm
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	50 mm




8 010 55 039




8 010 55 057



8 030 55 175



8 039 55 051



8 043 54 006

TOPSELLER -
nombreux autres disponibles!


outils statiques

heimatec®

Victor

Vturn NP 20 CM

N° d'article	Porte-outils	Réfrigérant	Pression max.	Cote centrale
Porte-outil à tronçonner				
8 224 03 003	Serrage d'outil SH 32	EXT	--	--
Porte-outil combiné				
8 224 04 062	Sq. 20	Int/ext	100 bar	--
8 224 05 029	Sq. 25	Int/ext	140 bar	--
Porte-outils pour barre d'alésage				
8 240 07 069	Ø 25	Int/ext	--	70 mm
8 240 08 002	Ø 32	Int/ext	140 bar	70 mm
8 240 09 009	Ø 40	Int/ext	80 bar	70 mm
Porte-outil combiné à dresser la face				
8 244 05 003	Sq. 25	EXT	80 bar	--
Combi multiple holder				
8 251 03 012	Sq. 3/4" (19,05mm)	Int/ext	100 bar	--
Double porte-outil				
8 251 05 012	Sq. 25	Int/ext	100 bar	--
Porte-outil à tronçonner, hauteur réglable				
8 320 03 008	Serrage d'outil SH 32	Int/ext	140 bar	--




8 224 03 003




8 224 04 062



8 240 07 069



8 244 05 003



8 251 03 012