

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge

**heimatec**®

# Victor

## Vturn S 26 CM (60/110)

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Drehzahl<br>max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|

### Axial-Bohr- und Fräskopf

|              |                            |        |     |    |         |    |
|--------------|----------------------------|--------|-----|----|---------|----|
| 8 010 66 145 | <b>ER 32 A - u-tec</b>     | 12.000 | 1:1 | EK | 140 bar | -- |
| 8 010 66 092 | <b>heimatec Capto™ C 4</b> | 6.000  | 1:1 | EK | --      | -- |


### Winkel-Bohr- und Fräskopf

|              |                        |        |     |       |         |               |
|--------------|------------------------|--------|-----|-------|---------|---------------|
| 8 030 66 269 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 10.000 | 1:1 | EK    | --      | <b>100 mm</b> |
| 8 030 66 270 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 10.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | <b>100 mm</b> |


### Schwenkkopf, achsversetzt

|              |                        |       |     |    |    |              |
|--------------|------------------------|-------|-----|----|----|--------------|
| 8 043 65 000 | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000 | 1:1 | EK | -- | <b>69 mm</b> |
|--------------|------------------------|-------|-----|----|----|--------------|


Abbildungen ähnlich.




8 010 66 092




8 010 66 145



8 030 66 269



8 030 66 270



8 043 65 000

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge

**heimatec**®

# Victor

## Vturn S 26 CM (60/110)

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|

### Kombi-Drehstahlhalter

|              |                |       |         |    |
|--------------|----------------|-------|---------|----|
| 8 224 15 005 | <b>Vkt. 25</b> | EK    | 80 bar  | -- |
| 8 224 15 006 | <b>Vkt. 25</b> | EK    | 80 bar  | -- |
| 8 224 15 052 | <b>Vkt. 25</b> | IK/EK | 100 bar | -- |
| 8 224 15 053 | <b>Vkt. 25</b> | IK/EK | 140 bar | -- |

### Bohrstangenhalter

|              |             |       |         |               |
|--------------|-------------|-------|---------|---------------|
| 8 240 17 050 | <b>Ø 25</b> | IK/EK | --      | <b>100 mm</b> |
| 8 240 18 049 | <b>Ø 32</b> | IK/EK | 80 bar  | <b>100 mm</b> |
| 8 240 19 043 | <b>Ø 40</b> | IK/EK | 140 bar | <b>100 mm</b> |
| 8 240 19 051 | <b>Ø 50</b> | IK/EK | 80 bar  | <b>100 mm</b> |

### Kombi-Plandrehhalter

|              |                |    |        |    |
|--------------|----------------|----|--------|----|
| 8 244 15 005 | <b>Vkt. 25</b> | EK | 80 bar | -- |
|--------------|----------------|----|--------|----|


### Abstechhalter, höhenverstellbar

|              |                          |       |         |    |
|--------------|--------------------------|-------|---------|----|
| 8 320 13 005 | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK | 140 bar | -- |
|--------------|--------------------------|-------|---------|----|

Abbildungen ähnlich.



8 224 15 005




8 224 15 006



8 240 17 050



8 244 15 005



8 320 13 005