

Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


$i \neq 1$

± 90° Schwenkbar
± 90° swivelling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 010
p x n diagram 0 00 010
p x n diagramme 0 00 010



Optionen:
options:
options:



Dichtstreifen
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienzeugsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechselsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 140
i = 12
M₂ max. [Nm] = 12
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 040 44 078