

CMZ  
TC 15  
M/M<sub>S</sub>/Y/Y<sub>S</sub>



# Hightech von heimatec - Werkzeuge und Systeme für die produktive Dreh- und Fräsbearbeitung

heimatec gehört zu den internationalen Technologie- und Qualitätsführern von Präzisionswerkzeugen und ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen festen und angetriebenen Werkzeugen für alle CNC-Drehmaschinen, CNC-Dreh-Fräszentren und CNC-Bearbeitungszentren spezialisiert.

Die Produktpalette\* reicht von statischen BMT- und VDI-Werkzeughaltern über angetriebene Werkzeuge bis hin zu hochkomplexen kundenbezogenen Individuallösungen. heimatec, mit Hauptsitz in Renchen, besitzt eine Tochtergesellschaft in Asien und Indien sowie zahlreiche Repräsentanzen und Handelspartner über den ganzen Globus verteilt.

## \*UNSERE PRODUKTE

Feste Werkzeughalter

Angetriebene Werkzeugeinheiten

Präzisionswerkzeuge

Werkzeuge für Dreh- und Bearbeitungszentren

Werkzeuge für Langdrehautomaten

Werkzeugwechsel- und Schnellwechselsysteme

Werkzeugsysteme für die Verzahnungsherstellung

Digitales Werkzeugmanagement

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

**heimatec GmbH** behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.


Die aktuelle Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite.

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                 |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>8 010 34 012</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf ER 20 IK</b>    |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                               | 5.640                 |
|                     | Werkzeugantrieb:                            | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                           | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                  | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                           | ER 20                 |
|                     | Übersetzung [i]:                            | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                        | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                       | 6000                  |
|                     | Drehrichtung:                               | gleich                |
|                     | Kühlmittel:                                 | IK/EK                 |
|                     | Druck max [bar]:                            | 25                    |
| <b>8 010 35 014</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT</b> |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                               | 5.290                 |
|                     | Werkzeugantrieb:                            | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                           | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                  | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                           | ER 25 A - u-tec       |
|                     | Übersetzung [i]:                            | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                        | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                       | 12000                 |
|                     | Drehrichtung:                               | gleich                |
|                     | Kühlmittel:                                 | EK                    |
|                     | Hinweis:                                    | verstärkte Lagerung   |
| <b>8 010 36 000</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 IK</b>    |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                               | 5.560                 |
|                     | Werkzeugantrieb:                            | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                           | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                  | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                           | ER 32                 |
|                     | Übersetzung [i]:                            | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                        | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                       | 6000                  |
|                     | Drehrichtung:                               | gleich                |
|                     | Kühlmittel:                                 | IK/EK                 |
|                     | Druck max [bar]:                            | 25                    |
| <b>8 010 36 001</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32</b>       |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                               | 5.520                 |
|                     | Werkzeugantrieb:                            | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                           | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                  | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                           | ER 32                 |
|                     | Übersetzung [i]:                            | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                        | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                       | 8000                  |
|                     | Drehrichtung:                               | gleich                |
|                     | Kühlmittel:                                 | EK                    |

## Artikel-Nr.

## Bezeichnung

8 010 36 007

**Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gewicht [kg]:         | 5.470                 |
| Werkzeugantrieb:      | Zweiflach (~DIN 1809) |
| Schaftgröße [mm]:     | 32.00                 |
| Schafttyp:            | BMT                   |
| Werkzeugaufnahme:     | ER 32 A - u-tec       |
| Übersetzung [i]:      | 1:1                   |
| Drehmoment max [Nm]:  | 50                    |
| Drehzahl max [1/min]: | 8000                  |
| Drehrichtung:         | gleich                |
| Kühlmittel:           | EK                    |
| Hinweis:              | verstärkte Lagerung   |

8 010 36 008

**Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 IK**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Werkzeugantrieb:      | Zweiflach (~DIN 1809) |
| Schaftgröße [mm]:     | 32.00                 |
| Schafttyp:            | BMT                   |
| Werkzeugaufnahme:     | ER 32                 |
| Übersetzung [i]:      | 1:1                   |
| Drehmoment max [Nm]:  | 50                    |
| Drehzahl max [1/min]: | 6000                  |
| Drehrichtung:         | gleich                |
| Kühlmittel:           | IK/EK                 |
| Druck max [bar]:      | 25                    |
| Hinweis:              | Kombilagerung         |

8 010 36 009

**Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gewicht [kg]:         | 5.550                 |
| Werkzeugantrieb:      | Zweiflach (~DIN 1809) |
| Schaftgröße [mm]:     | 32.00                 |
| Schafttyp:            | BMT                   |
| Werkzeugaufnahme:     | ER 32 A - u-tec       |
| Übersetzung [i]:      | 1:1                   |
| Drehmoment max [Nm]:  | 50                    |
| Drehzahl max [1/min]: | 6000                  |
| Drehrichtung:         | gleich                |
| Kühlmittel:           | IK/EK                 |
| Druck max [bar]:      | 25                    |
| Hinweis:              | verstärkte Lagerung   |

8 010 36 016

**Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gewicht [kg]:         | 5.500                 |
| Werkzeugantrieb:      | Zweiflach (~DIN 1809) |
| Schaftgröße [mm]:     | 32.00                 |
| Schafttyp:            | BMT                   |
| Werkzeugaufnahme:     | ER 32 A - u-tec       |
| Übersetzung [i]:      | 1:1                   |
| Drehmoment max [Nm]:  | 50                    |
| Drehzahl max [1/min]: | 12000                 |
| Drehrichtung:         | gleich                |
| Kühlmittel:           | IK/EK                 |
| Druck max [bar]:      | 25                    |
| Hinweis:              | verstärkte Lagerung   |

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                              |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>8 010 37 000</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf HT 5</b>     |
|                     | Gewicht [kg]: 5.510                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                  |
|                     | Schafttyp: BMT                           |
|                     | Werkzeugaufnahme: HT 5                   |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                     |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                  |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 8000               |
|                     | Drehrichtung: gleich                     |
|                     | Kühlmittel: EK                           |
| <b>8 010 37 001</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf HT 5 IK</b>  |
|                     | Gewicht [kg]: 5.530                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                  |
|                     | Schafttyp: BMT                           |
|                     | Werkzeugaufnahme: HT 5                   |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                     |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                  |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 6000               |
|                     | Drehrichtung: gleich                     |
|                     | Kühlmittel: IK/EK                        |
|                     | Druck max [bar]: 25                      |
| <b>8 010 37 002</b> | <b>Axial-Bohr- und Fräskopf ER 40 IK</b> |
|                     | Gewicht [kg]: 5.800                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                  |
|                     | Schafttyp: BMT                           |
|                     | Werkzeugaufnahme: ER 40                  |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                     |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                  |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 6000               |
|                     | Drehrichtung: gleich                     |
|                     | Kühlmittel: IK/EK                        |
|                     | Druck max [bar]: 25                      |
| <b>8 011 34 004</b> | <b>Axial-Fräskopf Kombidorn 16</b>       |
|                     | Gewicht [kg]: 5.470                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                  |
|                     | Schafttyp: BMT                           |
|                     | Werkzeugaufnahme: Kombidorn 16           |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                     |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                  |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 6000               |
|                     | Drehrichtung: gleich                     |
|                     | Kühlmittel: EK                           |
| <b>8 011 35 000</b> | <b>Axial-Fräskopf Kombidorn 22</b>       |
|                     | Gewicht [kg]: 5.580                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                  |
|                     | Schafttyp: BMT                           |
|                     | Werkzeugaufnahme: Kombidorn 22           |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                     |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                  |


| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                     |                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                              |
|                     | Drehrichtung:                                   | gleich                            |
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                                |
| <b>8 030 34 005</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20</b>          |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.680                            |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 20                             |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:3                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 8                                 |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                             |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                                |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 34 012</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20 IK</b>       |                                   |
|                     | Einsatz für:                                    | Hauptspindel                      |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 20                             |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                              |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                             |
|                     | Druck max [bar]:                                | 25                                |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 34 013</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20 IK</b>       |                                   |
|                     | Einsatz für:                                    | Gegenspindel                      |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 20                             |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                              |
|                     | Drehrichtung:                                   | gleich                            |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                             |
|                     | Druck max [bar]:                                | 25                                |
|                     | Hinweis:                                        | unbedingt Mittenmaß 55 beachten ! |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 35 014</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK</b> |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.320                            |
|                     | Einsatz für:                                    | Gegenspindel                      |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 25 A - u-tec                   |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:2                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 16                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                             |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                             |

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                     |                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     | Druck max [bar]:                                | 140                               |
|                     | Hinweis:                                        | unbedingt Mittenmaß 55 beachten ! |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 35 027</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK</b> |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.350                            |
|                     | Einsatz für:                                    | Hauptspindel                      |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 25 A - u-tec                   |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:2                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 16                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                             |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                             |
|                     | Druck max [bar]:                                | 140                               |
|                     | Hinweis:                                        | unbedingt Mittenmaß 55 beachten ! |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 35 028</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT</b>    |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 9.970                             |
|                     | Einsatz für:                                    | Hauptspindel                      |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 25 A - u-tec                   |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:2                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 16                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                             |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                                |
|                     | Hinweis:                                        | unbedingt Mittenmaß 55 beachten ! |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 36 001</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32</b>          |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.320                            |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32                             |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                             |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                                |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                                |
| <b>8 030 36 005</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32</b>          |                                   |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.310                            |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)             |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                             |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                               |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32                             |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 2:1                               |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 63                                |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 3000                              |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich                          |

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                     |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                    |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                    |
| <b>8 030 36 011</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT</b>    |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.240                |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32 A - u-tec       |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                 |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich              |
|                     | Kühlmittel:                                     | EK                    |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                    |
| <b>8 030 36 012</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK</b> |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.470                |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32 A - u-tec       |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                  |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich              |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                 |
|                     | Druck max [bar]:                                | 140                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                    |
| <b>8 030 36 021</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK</b> |                       |
|                     | Gewicht [kg]:                                   | 10.450                |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32 A - u-tec       |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                 |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich              |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                 |
|                     | Druck max [bar]:                                | 140                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                    |
| <b>8 030 37 001</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 5 IK</b>        |                       |
|                     | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809) |
|                     | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                 |
|                     | Schafttyp:                                      | BMT                   |
|                     | Werkzeugaufnahme:                               | HT 5                  |
|                     | Übersetzung [i]:                                | 1:1                   |
|                     | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                  |
|                     | Drehrichtung:                                   | ungleich              |
|                     | Kühlmittel:                                     | IK/EK                 |
|                     | Druck max [bar]:                                | 140                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                    |



| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>8 030 37 007</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf Weldon 1"</b>        |
|                     | Gewicht [kg]: 10.890                              |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)            |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                           |
|                     | Schafttyp: BMT                                    |
|                     | Werkzeugaufnahme: Weldon (DIN 1835 B) 1" (25,4mm) |
|                     | Übersetzung [i]: 2:1                              |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 63                           |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 3000                        |
|                     | Drehrichtung: ungleich                            |
|                     | Kühlmittel: EK                                    |
|                     | Mittenmaß [mm]: 55                                |
| <b>8 031 36 000</b> | <b>Winkel-Polygonfräskopf Dorn 27</b>             |
|                     | Gewicht [kg]: 10.860                              |
|                     | Einsatz für: Hauptspindel                         |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)            |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                           |
|                     | Schafttyp: BMT                                    |
|                     | Werkzeugaufnahme: Polygondorn 27                  |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                              |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                           |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 6000                        |
|                     | Drehrichtung: ungleich                            |
|                     | Kühlmittel: EK                                    |
|                     | Hinweis: verstärkte Lagerung                      |
| <b>8 037 34 001</b> | <b>Querfräskopf ER 20 AX</b>                      |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)            |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                           |
|                     | Schafttyp: BMT                                    |
|                     | Werkzeugaufnahme: ER 20 A                         |
|                     | Übersetzung [i]: 1,333:1                          |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 32                           |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 4000                        |
|                     | Drehrichtung: ungleich                            |
|                     | Kühlmittel: EK                                    |
|                     | Mittenmaß [mm]: 75                                |
|                     | Achsversatz [mm]: 8                               |
| <b>8 039 35 004</b> | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT</b>      |
|                     | Gewicht [kg]: 10.480                              |
|                     | Ausführung: doppelspindlig                        |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)            |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                           |
|                     | Schafttyp: BMT                                    |
|                     | Werkzeugaufnahme: ER 25 u-tec                     |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                              |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 50                           |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 12000                       |
|                     | Drehrichtung: gleich/ungleich                     |
|                     | Kühlmittel: EK                                    |
|                     | Mittenmaß [mm]: 55                                |

| Artikel-Nr.                                                                       | Bezeichnung                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>8 039 36 002</b>                                                               | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT</b>    |                         |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                                   | 10.710                  |
|                                                                                   | Ausführung:                                     | doppelspindlig          |
|                                                                                   | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                                                                                   | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                   |
|                                                                                   | Schafttyp:                                      | BMT                     |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32 u-tec             |
|                                                                                   | Übersetzung [i]:                                | 1:1                     |
|                                                                                   | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                      |
|                                                                                   | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                   |
|                                                                                   | Drehrichtung:                                   | gleich/ungleich         |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                     | EK                      |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                      |
| <b>8 039 36 004</b>                                                               | <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK</b> |                         |
|  | Ausführung:                                     | doppelspindlig          |
|                                                                                   | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                                                                                   | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                   |
|                                                                                   | Schafttyp:                                      | BMT                     |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                               | ER 32 u-tec             |
|                                                                                   | Übersetzung [i]:                                | 1:1                     |
|                                                                                   | Drehmoment max [Nm]:                            | 50                      |
|                                                                                   | Drehzahl max [1/min]:                           | 10000                   |
|                                                                                   | Drehrichtung:                                   | gleich/ungleich         |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                     | IK/EK                   |
|                                                                                   | Druck max [bar]:                                | 80                      |
|                                                                                   | Hinweis:                                        | verstärkte Lagerung     |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                                 | 55                      |
| <b>8 040 34 007</b>                                                               | <b>Schwenkkopf + 99°/-77° verst ER16 AX UT</b>  |                         |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                                   | 6.890                   |
|                                                                                   | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                                                                                   | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                   |
|                                                                                   | Schafttyp:                                      | BMT                     |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                               | ER 16 A - u-tec         |
|                                                                                   | Übersetzung [i]:                                | 1:1                     |
|                                                                                   | Drehmoment max [Nm]:                            | 20                      |
|                                                                                   | Drehzahl max [1/min]:                           | 6000                    |
|                                                                                   | Drehrichtung:                                   | ungleich                |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                     | EK                      |
|                                                                                   | Hinweis:                                        | Schwenkbereich beachten |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                                 | 34                      |
| <b>8 040 34 010</b>                                                               | <b>Schwenkkopf + 99°/-77° verst ER16AX UTIK</b> |                         |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                                   | 6.920                   |
|                                                                                   | Werkzeugantrieb:                                | Zweiflach (~DIN 1809)   |
|                                                                                   | Schaftgröße [mm]:                               | 32.00                   |
|                                                                                   | Schafttyp:                                      | BMT                     |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                               | ER 16 A - u-tec         |
|                                                                                   | Übersetzung [i]:                                | 1:2                     |
|                                                                                   | Drehmoment max [Nm]:                            | 12                      |
|                                                                                   | Drehzahl max [1/min]:                           | 12000                   |
|                                                                                   | Drehrichtung:                                   | ungleich                |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                     | IK/EK                   |
|                                                                                   | Druck max [bar]:                                | 25                      |
|                                                                                   | Hinweis:                                        | Schwenkbereich beachten |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                                 | 34                      |

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>8 040 34 011</b> | <b>Schwenkkopf + 99°/-77° verst ER20 AX UT</b> |
|                     | Gewicht [kg]: 7.070                            |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)         |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                        |
|                     | Schafttyp: BMT                                 |
|                     | Werkzeugaufnahme: ER 20 A - u-tec              |
|                     | Übersetzung [i]: 1:1                           |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 20                        |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 6000                     |
|                     | Drehrichtung: ungleich                         |
|                     | Kühlmittel: EK                                 |
|                     | Hinweis: Schwenkbereich beachten               |
|                     | Mittenmaß [mm]: 34                             |
| <b>8 053 34 014</b> | <b>Mehrspindel-Winkelbohrkopf ER 16 AX UT</b>  |
|                     | Gewicht [kg]: 9.860                            |
|                     | Einsatz für: Hauptspindel                      |
|                     | Ausführung: 2-spindlig                         |
|                     | Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)         |
|                     | Schaftgröße [mm]: 32.00                        |
|                     | Schafttyp: BMT                                 |
|                     | Werkzeugaufnahme: ER 16 A - u-tec              |
|                     | Übersetzung [i]: 1:2                           |
|                     | Drehmoment max [Nm]: 25/Sp.                    |
|                     | Drehzahl max [1/min]: 12000                    |
|                     | Drehrichtung: gleich                           |
|                     | Kühlmittel: EK                                 |
|                     | Hinweis: Einsetzbarkeit prüfen                 |
|                     | Mittenmaß [mm]: 55                             |
| <b>8 202 20 013</b> | <b>Grundhalter Längsaufnahme FN 12</b>         |
|                     | Gewicht [kg]: 1.750                            |
|                     | Schafttyp: BMT                                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme: Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme: Schnittstelle FN 12          |
|                     | Kühlmittel: EK                                 |
|                     | Mittenmaß [mm]: 7                              |
| <b>8 224 25 000</b> | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>           |
|                     | Gewicht [kg]: 3.560                            |
|                     | Schafttyp: BMT                                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme: Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme: Vkt. 25                      |
|                     | Kühlmittel: EK                                 |
| <b>8 224 25 001</b> | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>           |
|                     | Gewicht [kg]: 4.760                            |
|                     | Schafttyp: BMT                                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme: Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme: Vkt. 25                      |
|                     | Kühlmittel: EK                                 |
|                     | Hinweis: lange Version                         |

| Artikel-Nr.                                                                       | Bezeichnung                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>8 224 25 014</b>                                                               | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25 IK</b>    |                           |
|  | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentrierfeder b 18        |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Vkt. 25                   |
|                                                                                   |                                            | Vkt. 25                   |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | IK/EK                     |
|                                                                                   | Druck max [bar]:                           | 100                       |
|                                                                                   | Hinweis:                                   | Keilleiste                |
| <b>8 224 25 015</b>                                                               | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25 IK</b>    |                           |
|  | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentrierfeder b 18        |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Vkt. 25                   |
|                                                                                   |                                            | Vkt. 25                   |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | IK/EK                     |
|                                                                                   | Druck max [bar]:                           | 100                       |
|                                                                                   | Hinweis:                                   | lange Version, Keilleiste |
| <b>8 240 28 067</b>                                                               | <b>Bohrstangenhalter Ø 32 - geschlitzt</b> |                           |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                              | 5.240                     |
|                                                                                   | Ausführung:                                | lang; geschlitzt          |
|                                                                                   | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentriernut b 25          |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Ø 32                      |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | EK                        |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                            | 40                        |
| <b>8 240 29 002</b>                                                               | <b>Bohrstangenhalter Ø 40</b>              |                           |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                              | 3.920                     |
|                                                                                   | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentriernut b 25          |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Ø 40                      |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | IK/EK                     |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                            | 40                        |
| <b>8 240 29 007</b>                                                               | <b>Bohrstangenhalter Ø 40</b>              |                           |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                              | 6.180                     |
|                                                                                   | Ausführung:                                | lang                      |
|                                                                                   | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentriernut b 25          |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Ø 40                      |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | IK/EK                     |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                            | 40                        |
| <b>8 240 29 021</b>                                                               | <b>Bohrstangenhalter Ø 50</b>              |                           |
|                                                                                   | Gewicht [kg]:                              | 5.330                     |
|                                                                                   | Ausführung:                                | lange Ausführung          |
|                                                                                   | Schafttyp:                                 | BMT                       |
|                                                                                   | Masch. Seit. Aufnahme:                     | Zentriernut b 25          |
|                                                                                   | Werkzeugaufnahme:                          | Ø 50                      |
|                                                                                   | Kühlmittel:                                | IK/EK                     |
|                                                                                   | Mittenmaß [mm]:                            | 40                        |

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>8 244 25 000</b> | <b>Kombi-Plandrehhalter Vkt. 25</b>            |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 5.900                   |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Vkt. 25                 |
|                     | Kühlmittel:                                    | EK                      |
|                     | Hinweis:                                       | lange Ausführung        |
| <b>8 251 25 002</b> | <b>Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>    |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 5.290                   |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Vkt. 25                 |
|                     |                                                | Vkt. 25                 |
|                     | Kühlmittel:                                    | EK                      |
| <b>8 253 28 001</b> | <b>Doppel-Bohrstangenhalter Ø 32</b>           |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 5.680                   |
|                     | Einsatz für:                                   | Haupt- und Gegenspindel |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Ø 32                    |
|                     |                                                | Ø 32                    |
|                     | Kühlmittel:                                    | IK/EK                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                | 40/85                   |
| <b>8 253 28 006</b> | <b>Doppel-Bohrstangenhalter Ø 1 1/4"</b>       |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 5.710                   |
|                     | Einsatz für:                                   | Haupt- und Gegenspindel |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Ø 1 1/4" (31,75mm)      |
|                     |                                                | Ø 1 1/4" (31,75mm)      |
|                     | Kühlmittel:                                    | IK/EK                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                | 40/85                   |
| <b>8 253 28 009</b> | <b>Mehrfach-Bohrstangenhalter Ø 32</b>         |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 7.930                   |
|                     | Einsatz für:                                   | Haupt- und Gegenspindel |
|                     | Ausführung:                                    | doppelspindlig          |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Ø 32                    |
|                     |                                                | Ø 32                    |
|                     |                                                | Ø 32                    |
|                     |                                                | Ø 32                    |
|                     | Kühlmittel:                                    | IK/EK                   |
|                     | Mittenmaß [mm]:                                | 40/ 85                  |
| <b>8 320 23 016</b> | <b>Abstechhalter höhenverstellbar SH 32 IK</b> |                         |
|                     | Gewicht [kg]:                                  | 2.360                   |
|                     | Schafttyp:                                     | BMT                     |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                         | Zentriernut b 25        |
|                     | Werkzeugaufnahme:                              | Spannschaft SH 32       |
|                     | Kühlmittel:                                    | IK/EK                   |
|                     | Druck max [bar]:                               | 70                      |




## heimatec.u-tec®

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Wechselsystem u-tec®



Ausführungen siehe Katalog




## heimatec.easy-quick

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Schnellwechselsystem easy-quick HT



Ausführungen siehe Katalog




## heimatec.Capto™

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Schnellwechselsystem heimatec.Capto™



Ausführungen siehe Katalog



## heimatec.accessories

heimatec.de

Produkte / Zubehör



Ausführungen siehe Katalog





● heimatec-Niederlassungen

○ unsere weltweiten Vertretungen

**heimatec®**

**heimatec GmbH**  
Präzisionswerkzeuge  
Carl-Benz-Str. 4  
77871 Renchen  
Deutschland

T +49 7843 9466 0  
[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)  
[info@heimatec.de](mailto:info@heimatec.de)

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Handelspartner finden Sie auf unserer Internetseite:  
<https://heimatec.com/handelspartner>