


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

$$n_2 = -n_1$$

p max. [bar] = 140

$$i = 1:1$$

M₂ max. [Nm] = 25

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.


8 040 44 084

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 28.02.2020 / hr
DIN-A4 28.02.2020 / hr

01
000-001-552

1 / 1



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes