



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

ER 40 A UT (2,0 - 30,0)



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 100

n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 67 106

nous nous réservons toutes modifications techniques

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes