

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Samsung

PL 25 MC - BMT 65

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 66 143	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 66 145	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 65 055	ER 25 A - u-tec	12.000	1:2	EK	--	95 mm
8 030 66 239	ER 32 A - u-tec	10.000	1:1	EK	140 bar	72 mm
8 030 66 243	ER 32 A - u-tec	10.000	1:1	IK/EK	140 bar	72 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 65 000	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	69 mm
8 043 65 004	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	69 mm

Abbildungen ähnlich.




8 010 66 143




8 010 66 145



8 030 66 239



8 030 66 243



8 043 65 000

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Samsung

PL 25 MC - BMT 65

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------

Kombi-Drehstahlhalter

8 224 15 005	Vkt. 25	EK	80 bar	--
8 224 15 006	Vkt. 25	EK	80 bar	--
8 224 15 052	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
8 224 15 053	Vkt. 25	IK/EK	140 bar	--

Bohrstangenhalter

8 240 17 044	Ø 25	IK/EK	--	72 mm
8 240 18 028	Ø 32	IK/EK	--	72 mm
8 240 19 032	Ø 40	IK/EK	80 bar	72 mm
8 240 19 067	Ø 50	IK/EK	80 bar	72 mm

Kombi-Plandrehhalter

8 244 15 005	Vkt. 25	EK	80 bar	--
--------------	----------------	----	--------	----


Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 13 005	Spannschaft SH 32	IK/EK	140 bar	--
--------------	--------------------------	-------	---------	----

Abbildungen ähnlich.



8 224 15 005




8 224 15 006



8 240 17 044



8 244 15 005



8 320 13 005