



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



heimatec Capto™ C 4
Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface



Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017



Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

$n_2 = +n_1$



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Bedienung
handling
orifice



p max. [bar] = 100

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 80

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 66 146

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques