Hyundai-WIA

LM 1800 TT serie

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
8 010 55 039	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	140 bar	--
8 010 55 057	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
8 010 56 039	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	140 bar	--
8 010 56 089	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
8 010 56 118	**heimatec Capto™ C 4**	6.000	1:1	EXT	--	--
8 010 56 119	**heimatec Capto™ C 4**	6.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
Axial drilling and milling head, offset						
8 019 55 054	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	IC/Ext	140 bar	--
Radial drilling and milling head						
8 030 55 255	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	140 bar	**85 mm**
8 030 56 173	**ER 32 A - u-tec**	6.000	2:1	EXT	--	**85 mm**
8 030 56 246	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**85 mm**
8 030 56 247	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**85 mm**
Radial drilling and milling head, double spindle						
8 039 55 026	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**85 mm**
8 039 56 029	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**85 mm**
Universal head, offset						
8 043 54 006	**ER 16 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**50 mm**
8 043 55 005	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**50 mm**

Illustrations similar.

8 010 55 039



8 019 55 054

8 030 55 255



8 039 55 026



8 043 54 006

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Hyundai-WIA

LM 1800 TT serie

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.
Cut-off holder			
8 224 03 003	**Clampshaft SH 32**	EXT	--
Universal turning holder			
8 224 04 062	**Sq. 20**	IC/Ext	100 bar
8 224 05 029	**Sq. 25**	IC/Ext	140 bar
Combi facing holder			
8 244 05 003	**Sq. 25**	EXT	80 bar
Double turning holder			
8 251 05 001	**Sq. 25**	EXT	80 bar
8 251 05 012	**Sq. 25**	IC/Ext	140 bar
Multiple turning holder			
8 259 04 007	**Sq. 20**	IC/Ext	--
Cut-off holder, height adjustable			
8 320 03 008	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	140 bar

Illustrations similar.



8 224 03 003



8 224 04 062



8 244 05 003



8 251 05 001



8 259 04 007

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com