

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

Nakamura


NT-Flex+

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 34 043	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 34 044	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 34 043	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	60 mm
8 030 34 044	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	60 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 34 020	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	60 mm
Schwenkkopf						
8 040 34 012	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	55 mm
8 040 34 013	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	55 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 34 016	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	25 mm
8 043 34 017	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	25 mm
Mehrspindel-Winkelbohrkopf						
8 053 34 016	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
8 053 34 017	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 34 043




8 030 34 043



8 039 34 020



8 040 34 012



8 043 34 016



8 053 34 016

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Nakamura

NT-Flex+

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 04 069	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Abstechhalter				
8 225 01 003	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 07 065	Ø 25	IK/EK	100 bar	75 mm
Kombi-Plandrehhalter				
8 244 04 028	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Bohrstangenhalter				
8 249 07 005	Ø 25	IK/EK	100 bar	75 mm
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 03 006	Vkt. 16	IK/EK	100 bar	--
8 251 03 007	Vkt. 16	IK/EK	100 bar	--
8 259 03 002	Vkt. 16	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 04 062	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Mehrfach-Bohrstangenhalter				
8 253 06 021	Ø 25	IK/EK	100 bar	75 mm
8 253 06 022	Ø 25	IK/EK	100 bar	75 mm
Mehrfach-Drehstahlhalter				
8 259 03 003	Vkt. 16	IK/EK	100 bar	--
Mehrfachhalter				
8 259 07 004	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	75 mm
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 02 034	Spannschaft SH 26	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.



8 224 04 069



8 225 01 003



8 249 07 005