


Abstechhalter höhenverstellbar



Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube herausschrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)

(for converting the cut-off tool,
screw out the screw, convert the screw and the excenter)

(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée



Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12



Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 43 014

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques