


Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Winkelkopf 7 030 46 024
Angle head 7 030 46 024
Tête angulaire 7 030 46 024

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client




ER 32 A UT (1,0 - 20,0)

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 118
location device 7 789 99 118
segment d'arrêt 7 789 99 118

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 013
p x n diagram D 00 013
p x n diagramme D 00 013

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Kühlmittelset
coolant-set
kit d'arrosage



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes



p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 60
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 46 031

nous nous réservons toutes modifications techniques