

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Doosan

Lynx 2100 LMSA/LMSB BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 45 129	ER 25 A - u-tec	10.000	1:1	EK	--	--
8 010 45 220	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 45 594	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
8 030 45 595	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 45 011	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	69 mm

Abbildungen ähnlich.




8 010 45 129



8 010 45 220



8 030 45 594



8 030 45 595

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Doosan

Lynx 2100 LMSA/LMSB BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------

Kombi-Drehstahlhalter

8 224 04 076 **Vkt. 20** IK/EK 140 bar --

Bohrstangenhalter

8 240 07 039 **Ø 25** IK/EK -- **65 mm**

8 240 07 018 **Ø 25** IK/EK -- **85 mm**

8 240 08 003 **Ø 32** IK/EK 80 bar **65 mm**

8 240 08 021 **Ø 32** IK/EK 80 bar **85 mm**

8 240 09 014 **Ø 40** IK/EK 80 bar **65 mm**

8 240 09 017 **Ø 40** IK/EK -- **85 mm**

Kombi-Plandrehhalter

8 244 04 029 **Vkt. 20** IK/EK 100 bar --

Doppel-Bohrstangenhalter

8 249 08 004 **Ø 32** IK/EK -- **85 mm**

Kombi-Mehrfachdrehhalter


8 251 04 046 **Vkt. 3/4" (19,05mm)** EK -- --

Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 02 012 **Spannschaft SH 26** IK/EK 70 bar --

8 320 03 011 **Spannschaft SH 32** IK/EK 70 bar --


Abbildungen ähnlich.




8 224 04 076



8 240 07 039



8 244 04 029



8 251 04 046