

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge

**heimatec**®

# SPINNER

## TC 300-MC / MCY / SMCY - BMT 45

| Artikel-Nr.                                      | Werkzeugaufnahme       | Drehzahl<br>max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß    |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| <b>Axial-Bohr- und Fräskopf</b>                  |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 010 45 135                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 15.000                  | 1:1         | EK         | --         | --           |
| 8 010 45 213                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 15.000                  | 1:1         | IK/EK      | 100 bar    | --           |
| <b>Axial-Bohr- und Fräskopf, unter/übersetzt</b> |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 013 44 014                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 24.000                  | 1:4         | EK         | --         | --           |
| <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf</b>                 |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 030 44 092                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 24.000                  | 1:4         | EK         | 140 bar    | <b>85 mm</b> |
| 8 030 45 570                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | --         | <b>85 mm</b> |
| 8 030 45 571                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | IK/EK      | 140 bar    | <b>85 mm</b> |
| <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig</b> |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 039 45 089                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | --         | <b>85 mm</b> |
| <b>Schwenkopf, achsversetzt</b>                  |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 043 44 032                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 8.000                   | 1:1         | EK         | --         | <b>69 mm</b> |
| 8 043 44 033                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 8.000                   | 1:1         | IK/EK      | 140 bar    | <b>69 mm</b> |


Abbildungen ähnlich.




8 010 45 135




8 013 44 014



8 030 44 092



8 039 45 089



8 043 44 032

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge


**heimatec**®

# SPINNER

## TC 300-MC / MCY / SMCY - BMT 45

| Artikel-Nr.                            | Werkzeugaufnahme         | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß     |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>Kombi-Drehstahlhalter</b>           |                          |            |            |               |
| 8 224 04 061                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --            |
| 8 224 05 030                           | <b>Vkt. 25</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --            |
| <b>Bohrstangenhalter</b>               |                          |            |            |               |
| 8 240 07 018                           | <b>Ø 25</b>              | IK/EK      | --         | <b>85 mm</b>  |
| 8 240 08 021                           | <b>Ø 32</b>              | IK/EK      | 80 bar     | <b>85 mm</b>  |
| 8 240 09 017                           | <b>Ø 40</b>              | IK/EK      | --         | <b>85 mm</b>  |
| <b>Kombi-Plandrehhalter</b>            |                          |            |            |               |
| 8 244 04 029                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --            |
| <b>Doppel-Bohrstangenhalter</b>        |                          |            |            |               |
| 8 249 08 004                           | <b>Ø 32</b>              | IK/EK      | --         | <b>85 mm</b>  |
| 8 249 08 005                           | <b>Ø 32</b>              | IK/EK      | 100 bar    | <b>100 mm</b> |
| <b>Doppel-Drehstahlhalter</b>          |                          |            |            |               |
| 8 251 04 016                           | <b>Vkt. 20</b>           | EK         | --         | --            |
| 8 251 04 050                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --            |
| <b>Mehrfach-Drehstahlhalter</b>        |                          |            |            |               |
| 8 259 01 015                           | <b>Vkt. 20</b>           | EK         | --         | --            |
| 8 259 01 016                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --            |
| <b>Abstechhalter, höhenverstellbar</b> |                          |            |            |               |
| 8 320 02 012                           | <b>Spannschaft SH 26</b> | IK/EK      | 70 bar     | --            |
| 8 320 03 011                           | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK      | 70 bar     | --            |


Abbildungen ähnlich.




8 224 04 061



8 240 07 018



8 244 04 029



8 249 08 005