



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Winkelkopf 7 033 44 013
Angle head 7 033 44 013
Tête angulaire 7 033 44 013

360° drehbar
360° turnable
360° tournable

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte




Arretierring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client



Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 117
location device 7 789 99 117
segment d'arrêt 7 789 99 117

Stopp-Block 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057



Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 033 44 022

nous nous réservons toutes modifications techniques