

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Doosan

Lynx 220 LY/LSY

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 45 129	ER 25 A - u-tec	10.000	1:1	EK	--	--
8 010 45 220	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 45 594	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
8 030 45 595	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 45 087	ER 25 A - u-tec	8.000	1:1	EK	--	80 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 45 011	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	69 mm

Abbildungen ähnlich.




8 010 45 129




8 010 45 220



8 030 45 594



8 030 45 595



8 039 45 087

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

Doosan

Lynx 220 LY/LSY

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 05 011	Vkt. 25	EK	--	--
8 224 05 030	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 07 039	Ø 25	IK/EK	--	65 mm
8 240 08 003	Ø 32	IK/EK	80 bar	65 mm
8 240 09 014	Ø 40	IK/EK	80 bar	65 mm
Kombi-Plandrehhalter				
8 244 04 029	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 04 008	Vkt. 20	EK	80 bar	--
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 04 045	Vkt. 20	EK	80 bar	--
8 251 04 046	Vkt. 3/4" (19,05mm)	EK	--	--
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 02 012	Spannschaft SH 26	IK/EK	70 bar	--
8 320 03 011	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--


Abbildungen ähnlich.




8 224 05 030



8 240 07 039



8 244 04 029



8 251 04 046