

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Nakamura


NTJ-100 - unterer Revolver

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 44 091	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 44 093	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 45 208	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 45 210	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 44 229	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
8 030 44 230	ER 20 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	75 mm
8 030 45 583	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
8 030 45 584	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	75 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 45 149	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
Schwenkkopf						
8 040 44 110	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	58 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 44 091



8 010 44 093




8 010 45 208



8 030 44 229



8 030 44 230



8 040 44 110

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Nakamura

NTJ-100 - unterer Revolver

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------

Abstechhalter

8 224 12 009	Spannschaft SH 26	EK	--	--
8 224 13 006	Spannschaft SH 32	EK	--	--
8 224 11 013	Vkt. 20	EK	--	--

Kombi-Drehstahlhalter

8 224 14 024	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
--------------	---------	-------	---------	----

Bohrstangenhalter

8 240 16 007	Ø 20	IK/EK	--	75 mm
8 240 17 020	Ø 25	IK/EK	--	75 mm
8 240 17 086	Ø 25	IK/EK	--	75 mm
8 240 18 025	Ø 32	IK/EK	140 bar	75 mm
8 240 18 076	Ø 32	IK/EK	--	75 mm

Plandrehhalter

8 244 11 003	Vkt. 20	EK	--	--
--------------	---------	----	----	----

Doppel-Drehstahlhalter

8 251 11 004	Vkt. 20	EK	--	--
8 251 14 099	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--

Kombi-Mehrfachdrehhalter

8 251 14 013	Vkt. 20	EK	80 bar	--
8 251 14 080	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--


Mehrfach-Bohrstangenhalter

8 253 17 103	Ø 25	IK/EK	--	75 mm
--------------	------	-------	----	-------

Doppel-Bohrstangenhalter

8 253 17 111	Ø 25	IK/EK	--	--
--------------	------	-------	----	----


Abbildungen ähnlich.




8 224 12 009



8 224 14 024



8 240 16 007



8 244 11 003

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Nakamura


NTJ-100 - unterer Revolver

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------

Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 13 003	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--
--------------	--------------------------	-------	--------	----

Abbildungen ähnlich.



8 320 13 003