Nakamura

WTS-150 (24 Stationen)

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Mittenmaß
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig					
8 039 55 042	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	**65 mm**
8 039 56 016	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	**65 mm**

Abbildungen ähnlich.



8 039 55 042



8 039 56 016

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Nakamura

WTS-150 (24 Stationen)

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Bohrstangenhalter				
8 240 17 005	**Ø 25**	IK/EK	140 bar	**75 mm**
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 14 079	**Vkt. 20**	IK/EK	100 bar	**--**

Abbildungen ähnlich.

8 240 17 005

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com