

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

SMEC

SL 1500 M

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	-------------------------	-------------	------------	------------	-----------

Axial-Bohr- und Fräskopf

8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 55 057	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 039	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 089	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 118	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 119	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	IK/EK	100 bar	--

Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt

8 019 55 054	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
--------------	------------------------	-------	-----	-------	---------	----


Winkel-Bohr- und Fräskopf

8 030 55 175	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	60 mm
8 030 55 176	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	60 mm


Schwenkkopf, achsversetzt

8 043 54 006	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 039




8 010 55 057



8 019 55 054



8 030 55 175



8 043 54 006

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

SMEC

SL 1500 M

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
Abstechhalter			
8 224 03 003	Spannschaft SH 32	EK	--
Kombi-Drehstahlhalter			
8 224 04 062	Vkt. 20	IK/EK	100 bar
8 224 05 029	Vkt. 25	IK/EK	140 bar
Kombi-Plandrehhalter			
8 244 05 003	Vkt. 25	EK	80 bar
Abstechhalter, höhenverstellbar			
8 320 03 008	Spannschaft SH 32	IK/EK	140 bar
8 320 03 025	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar

Abbildungen ähnlich.




8 224 03 003




8 224 04 062



8 224 05 029



8 244 05 003



8 320 03 008