

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Nakamura


NTY 3 - 150 V

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 55 109	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 55 111	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 151	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 153	ER 32 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 55 238	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
8 030 55 239	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm
8 030 55 240	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
8 030 55 241	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	75 mm
8 030 56 235	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	65 mm
8 030 56 236	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm
8 030 56 237	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
8 030 56 238	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	75 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 55 042	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
8 039 56 016	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
Schwenkkopf						
8 040 54 032	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	46 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 109




8 010 55 111




8 030 55 238



8 030 55 239



8 039 55 042



8 040 54 032

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

Nakamura

NTY 3 - 150 V

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Abstechhalter				
8 224 13 007	Spannschaft SH 32	EK	--	--
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 14 016	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
8 224 15 002	Vkt. 25	EK	--	--
8 224 15 062	Vkt. 25	IK/EK	140 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 17 005	Ø 25	IK/EK	140 bar	75 mm
8 240 18 010	Ø 32	IK/EK	140 bar	75 mm
8 240 19 009	Ø 40	IK/EK	140 bar	75 mm
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 11 003	Vkt. 20	EK	--	--
8 251 14 100	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
8 251 12 006	Vkt. 25	EK	--	--
8 251 15 048	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 14 006	Vkt. 20	EK	--	--
8 251 14 074	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Mehrfach-Bohrstangenhalter				
8 253 17 021	Ø 25	IK/EK	--	--
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 12 010	Spannschaft SH 26	IK/EK	70 bar	--
8 320 13 002	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.




8 224 13 007



8 224 14 016



8 240 17 005



8 251 11 003