

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

SMEC

SL 2000 SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	-------------------------	-------------	------------	------------	-----------

Axial-Bohr- und Fräskopf

8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 55 057	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 039	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 089	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 118	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 119	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	IK/EK	100 bar	--

Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt

8 019 55 054	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
--------------	------------------------	-------	-----	-------	---------	----

Winkel-Bohr- und Fräskopf

8 030 55 175	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	60 mm
8 030 55 176	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	60 mm
8 030 55 102	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	70 mm
8 030 55 120	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	70 mm
8 030 56 056	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	70 mm
8 030 56 274	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	70 mm


Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig

8 039 55 051	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	60 mm
8 039 56 022	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	70 mm


Schwenkkopf, achsversetzt

8 043 54 006	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 039




8 019 55 054



8 030 55 175



8 039 55 051



8 043 54 006

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

SMEC

SL 2000 SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Abstechhalter				
8 224 03 003	Spannschaft SH 32	EK	--	--
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 04 062	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
8 224 05 029	Vkt. 25	IK/EK	140 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 07 069	Ø 25	IK/EK	--	70 mm
8 240 08 002	Ø 32	IK/EK	140 bar	70 mm
8 240 09 009	Ø 40	IK/EK	80 bar	70 mm
Kombi-Plandrehhalter				
8 244 05 003	Vkt. 25	EK	80 bar	--
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 03 012	Vkt. 3/4" (19,05mm)	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 05 001	Vkt. 25	EK	80 bar	--
8 251 05 012	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Bohrstangenhalter				
8 253 07 011	Ø 25	IK/EK	80 bar	--
8 253 07 047	Ø 25	IK/EK	--	--
8 253 08 002	Ø 32	IK/EK	--	--
Mehrfach-Drehstahlhalter				
8 259 04 007	Vkt. 20	IK/EK	--	--

Abbildungen ähnlich.




8 224 03 003



8 224 04 062



8 240 07 069



8 244 05 003



8 251 03 012

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

SMEC


SL 2000 SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------


Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 03 008	Spannschaft SH 32	IK/EK	140 bar	--
8 320 03 025	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.



8 320 03 008



8 320 03 025