

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Tsugami


M06-M08 D/SD/SY - BMT 65

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 66 260	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--
8 010 66 261	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt						
8 019 66 051	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	--
8 019 66 052	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 66 241	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	85 mm
8 030 66 254	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm
Schwenkkopf						
8 040 64 023	ER 20 A - u-tec	10.000	1:1	EK	--	60 mm
8 040 64 024	ER 20 A - u-tec	10.000	1:1	IK/EK	140 bar	60 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 65 018	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	60 mm

Abbildungen ähnlich.




8 010 66 260



8 010 66 261



8 030 66 241



8 030 66 254



8 040 64 023

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

Tsugami

M06-M08 D/SD/SY - BMT 65

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
Kombi-Drehstahlhalter			
8 224 15 032	Vkt. 25	EK	--
Kombi-Plandrehhalter			
8 244 15 014	Vkt. 25	EK	--
Doppel-Drehstahlhalter			
8 251 15 024	Vkt. 25	EK	--
Doppel-Bohrstangenhalter			
8 253 19 004	Ø 40	IK/EK	100 bar
Abstechhalter, höhenverstellbar			
8 320 13 030	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar

Abbildungen ähnlich.



8 253 19 004