


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$$i \neq 1$$

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

$$n_2 = -\frac{1}{j} \times n_1$$

p max.	[bar] =	140
i	=	1.2
M ₂ max.	[Nm] =	12
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 74 003

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 23.10.2015 / 73
DIN-A4 23.10.2015 / 73

00
000-010-400