

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

Doosan

Puma TT 1500 MS/SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	-------------------------	-------------	------------	------------	-----------

Axial-Bohr- und Fräskopf

8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 55 057	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 039	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 56 089	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 118	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 119	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	IK/EK	100 bar	--

Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt

8 019 55 054	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
--------------	------------------------	-------	-----	-------	---------	----

Winkel-Bohr- und Fräskopf

8 030 55 255	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	85 mm
8 030 56 173	ER 32 A - u-tec	6.000	2:1	EK	--	85 mm
8 030 56 246	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	85 mm
8 030 56 247	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm

Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig

8 039 55 026	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm
8 039 56 029	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm


Schwenkkopf, achsversetzt

8 043 54 006	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 039




8 019 55 054



8 030 55 255



8 039 55 026



8 043 54 006

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Doosan

Puma TT 1500 MS/SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
-------------	------------------	------------	------------

Abstechhalter

8 224 03 003 **Spannschaft SH 32** EK --

Kombi-Drehstahlhalter

8 224 04 062 **Vkt. 20** IK/EK 100 bar

Kombi-Plandrehhalter

8 244 05 003 **Vkt. 25** EK 80 bar

Doppel-Drehstahlhalter

8 251 05 001 **Vkt. 25** EK 80 bar
8 251 05 012 **Vkt. 25** IK/EK 140 bar

Doppel-Bohrstangenhalter

8 253 07 011 **Ø 25** IK/EK 80 bar


Mehrfach-Drehstahlhalter

8 259 04 007 **Vkt. 20** IK/EK --

Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 03 008 **Spannschaft SH 32** IK/EK 140 bar


Abbildungen ähnlich.



8 224 03 003



8 224 04 062



8 244 05 003



8 251 05 001



8 253 07 011