

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge

**heimatec**®

Doosan

## Puma TT 1800 MS/SY - BMT 55

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Drehzahl<br>max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|

### Axial-Bohr- und Fräskopf

|              |                            |        |     |       |         |    |
|--------------|----------------------------|--------|-----|-------|---------|----|
| 8 010 55 039 | <b>ER 25 A - u-tec</b>     | 12.000 | 1:1 | EK    | 140 bar | -- |
| 8 010 55 057 | <b>ER 25 A - u-tec</b>     | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 100 bar | -- |
| 8 010 56 039 | <b>ER 32 A - u-tec</b>     | 6.000  | 1:1 | EK    | --      | -- |
| 8 010 56 089 | <b>ER 32 A - u-tec</b>     | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 100 bar | -- |
| 8 010 56 118 | <b>heimatec Capto™ C 4</b> | 6.000  | 1:1 | EK    | --      | -- |
| 8 010 56 119 | <b>heimatec Capto™ C 4</b> | 6.000  | 1:1 | IK/EK | 100 bar | -- |

### Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt

|              |                        |       |     |       |         |    |
|--------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|----|
| 8 019 55 054 | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | -- |
|--------------|------------------------|-------|-----|-------|---------|----|

### Winkel-Bohr- und Fräskopf

|              |                        |        |     |       |         |              |
|--------------|------------------------|--------|-----|-------|---------|--------------|
| 8 030 55 255 | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000 | 1:1 | EK    | 140 bar | <b>85 mm</b> |
| 8 030 56 173 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 6.000  | 2:1 | EK    | --      | <b>85 mm</b> |
| 8 030 56 246 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | <b>85 mm</b> |
| 8 030 56 247 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 12.000 | 1:1 | EK    | --      | <b>85 mm</b> |


### Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig

|              |                        |        |     |    |    |              |
|--------------|------------------------|--------|-----|----|----|--------------|
| 8 039 55 026 | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000 | 1:1 | EK | -- | <b>85 mm</b> |
| 8 039 56 029 | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 12.000 | 1:1 | EK | -- | <b>85 mm</b> |


### Schwenkkopf, achsversetzt

|              |                        |       |     |    |    |              |
|--------------|------------------------|-------|-----|----|----|--------------|
| 8 043 54 006 | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 6.000 | 1:1 | EK | -- | <b>50 mm</b> |
| 8 043 55 005 | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000 | 1:1 | EK | -- | <b>50 mm</b> |

Abbildungen ähnlich.




8 010 55 039




8 019 55 054



8 030 55 255



8 039 55 026



8 043 54 006

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge


**heimatec**®

Doosan

Puma TT 1800 MS/SY - BMT 55

| Artikel-Nr.                            | Werkzeugaufnahme         | Kühlmittel | Druck max. |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| <b>Abstechhalter</b>                   |                          |            |            |
| 8 224 03 003                           | <b>Spannschaft SH 32</b> | EK         | --         |
| <b>Kombi-Drehstahlhalter</b>           |                          |            |            |
| 8 224 04 062                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    |
| <b>Kombi-Plandrehhalter</b>            |                          |            |            |
| 8 244 05 003                           | <b>Vkt. 25</b>           | EK         | 80 bar     |
| <b>Doppel-Drehstahlhalter</b>          |                          |            |            |
| 8 251 05 001                           | <b>Vkt. 25</b>           | EK         | 80 bar     |
| 8 251 05 012                           | <b>Vkt. 25</b>           | IK/EK      | 100 bar    |
| <b>Doppel-Bohrstangenhalter</b>        |                          |            |            |
| 8 253 07 011                           | <b>Ø 25</b>              | IK/EK      | 80 bar     |
| <b>Mehrfach-Drehstahlhalter</b>        |                          |            |            |
| 8 259 04 007                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | --         |
| <b>Abstechhalter, höhenverstellbar</b> |                          |            |            |
| 8 320 03 008                           | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK      | 140 bar    |
| 8 320 03 025                           | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK      | 70 bar     |


Abbildungen ähnlich.



8 224 03 003




8 224 04 062



8 244 05 003



8 251 05 001



8 253 07 011