

Victor  
**Q 200 T3Y3 -  
BMT 55**



# Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits\* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

## **\*NOS PRODUITS**

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures

Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.


**HEIMATEC GmbH** se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

## N° d'article

## Désignation

8 010 55 038

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Poids [kg]:                      | 3.050              |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00              |
| Type d'arbre:                    | BMT                |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec    |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                |
| Couple max [Nm]:                 | 50                 |
| Vitesse max [1/min]:             | 6000               |
| Sens de rotation:                | identique          |
| Lubrification:                   | Int/ext            |
| Pression max [bar]:              | 25                 |
| Remarque:                        | Roulements combiné |

8 010 55 039

**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Notation:                        | 180° reversible    |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00              |
| Type d'arbre:                    | BMT                |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec    |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                |
| Couple max [Nm]:                 | 50                 |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000              |
| Sens de rotation:                | identique          |
| Lubrification:                   | EXT                |
| Pression max [bar]:              | 140                |

8 010 55 051




**Tête de perçage et de fraisage axiale weldon 3/4"**


|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Poids [kg]:                      | 3.390                              |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809)                 |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00                              |
| Type d'arbre:                    | BMT                                |
| Interface de broche:             | Weldon (DIN 1835 b) 3/4" (19,05mm) |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                                |
| Couple max [Nm]:                 | 50                                 |
| Vitesse max [1/min]:             | 6000                               |
| Sens de rotation:                | identique                          |
| Lubrification:                   | EXT                                |
| Remarque:                        | Roulements combiné                 |

8 010 55 057


**Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int**

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Notation:                        | 180° reversible                          |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809)                       |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00                                    |
| Type d'arbre:                    | BMT                                      |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec                          |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                                      |
| Couple max [Nm]:                 | 50                                       |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000                                    |
| Sens de rotation:                | identique                                |
| Lubrification:                   | Int/ext                                  |
| Pression max [bar]:              | 100                                      |
| Remarque:                        | L'utilisation sans arrosage est possible |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 010 55 080</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale C 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Poids [kg]: 4.240<br>Notation: 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 3<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check ! |
| <b>8 010 55 120</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Poids [kg]: 3.190<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 8000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: EXT                                                                                                        |
| <b>8 010 56 035</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: HT 4<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 25<br>Remarque: roulements renforcés                                                                        |
| <b>8 010 56 039</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Poids [kg]: 3.200<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 32 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: Roulements combiné                                                                        |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 010 56 047</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</p> <p>Taille du cylindre [mm]: 55.00</p> <p>Type d'arbre: BMT</p> <p>Interface de broche: HT 4</p> <p>Rapport de démultiplication [i]: 1:1</p> <p>Couple max [Nm]: 50</p> <p>Vitesse max [1/min]: 6000</p> <p>Sens de rotation: identique</p> <p>Lubrification: Int/ext</p> <p>Pression max [bar]: 25</p> <p>Remarque: Roulements combiné</p>                                                                                         |
| <b>8 010 56 089</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</p> <p>Taille du cylindre [mm]: 55.00</p> <p>Type d'arbre: BMT</p> <p>Interface de broche: ER 32 A - u-tec</p> <p>Rapport de démultiplication [i]: 1:1</p> <p>Couple max [Nm]: 50</p> <p>Vitesse max [1/min]: 12000</p> <p>Sens de rotation: identique</p> <p>Lubrification: Int/ext</p> <p>Pression max [bar]: 100</p> <p>Remarque: L'utilisation sans arrosage est possible</p>                                                      |
| <b>8 010 56 119</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>Notation: 180° reversible</p> <p>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</p> <p>Taille du cylindre [mm]: 55.00</p> <p>Type d'arbre: BMT</p> <p>Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4</p> <p>Rapport de démultiplication [i]: 1:1</p> <p>Couple max [Nm]: 50</p> <p>Vitesse max [1/min]: 6000</p> <p>Sens de rotation: identique</p> <p>Lubrification: Int/ext</p> <p>Pression max [bar]: 100</p> <p>Remarque: Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check !;</p> |
| <b>8 013 54 008</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Poids [kg]: 2.480</p> <p>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</p> <p>Taille du cylindre [mm]: 55.00</p> <p>Type d'arbre: BMT</p> <p>Interface de broche: ER 16 A - u-tec</p> <p>Rapport de démultiplication [i]: 1:4</p> <p>Couple max [Nm]: 5</p> <p>Vitesse max [1/min]: 24000</p> <p>Sens de rotation: identique</p> <p>Lubrification: EXT</p>                                                                                                                           |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 013 54 009</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 16 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:4<br>Couple max [Nm]: 5<br>Vitesse max [1/min]: 24000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 100                                                                                          |
| <b>8 019 55 050</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Poids [kg]: 5.000<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 40<br>Vitesse max [1/min]: 8000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42  |
| <b>8 019 55 051</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Poids [kg]: 5.010<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 2:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 3000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42  |
| <b>8 019 55 052</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Poids [kg]: 5.020<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:3<br>Couple max [Nm]: 16<br>Vitesse max [1/min]: 18000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42 |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 019 55 053</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Poids [kg]: 4.980<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:2<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 16000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42                                |
| <b>8 019 55 054</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 40<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 140<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42                       |
| <b>8 019 55 056</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Poids [kg]: 6.130<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:3<br>Couple max [Nm]: 16<br>Vitesse max [1/min]: 18000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 140<br>Remarque: roulements renforcés<br>Décalage de l'axe [mm]: 42 |
| <b>8 019 55 057</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Poids [kg]: 6.060<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:2<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 16000                                                                                                                                                  |

| N° d'article        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <div>Sens de rotation: opposé</div> <div>Lubrification: Int/ext</div> <div>Pression max [bar]: 140</div> <div>Remarque: roulements renforcés</div> <div>Décalage de l'axe [mm]: 42</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8 030 54 053</b> | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT int</b><br><div>Poids [kg]: 7.290</div> <div>Notation: 180° reversible</div> <div>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</div> <div>Taille du cylindre [mm]: 55.00</div> <div>Type d'arbre: BMT</div> <div>Interface de broche: ER 16 A - u-tec</div> <div>Rapport de démultiplication [i]: 1:4</div> <div>Couple max [Nm]: 5</div> <div>Vitesse max [1/min]: 24000</div> <div>Sens de rotation: opposé</div> <div>Lubrification: Int/ext</div> <div>Pression max [bar]: 140</div> <div>Distance au centre [mm]: 70</div>                                                                                                                           |
| <b>8 030 55 058</b> |  <b>Tête de perçage et de fraisage radiale C 3</b><br><div>Poids [kg]: 7.560</div> <div>Notation: 180° reversible</div> <div>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</div> <div>Taille du cylindre [mm]: 55.00</div> <div>Type d'arbre: BMT</div> <div>Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 3</div> <div>Rapport de démultiplication [i]: 1:1</div> <div>Couple max [Nm]: 25</div> <div>Vitesse max [1/min]: 8000</div> <div>Sens de rotation: opposé</div> <div>Lubrification: EXT</div> <div>Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil !</div> <div>Distance au centre [mm]: 70</div> |
| <b>8 030 55 067</b> | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int</b><br><div>Notation: 180° reversible</div> <div>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)</div> <div>Taille du cylindre [mm]: 55.00</div> <div>Type d'arbre: BMT</div> <div>Interface de broche: ER 25 A - u-tec</div> <div>Rapport de démultiplication [i]: 1:3</div> <div>Couple max [Nm]: 12</div> <div>Vitesse max [1/min]: 18000</div> <div>Sens de rotation: identique</div> <div>Lubrification: Int/ext</div> <div>Pression max [bar]: 140</div> <div>Remarque: roulements renforcés</div> <div>Distance au centre [mm]: 80</div>                                                                                                          |

## N° d'article

## Désignation

8 030 55 102

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Notation:                        | 180° reversible    |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00              |
| Type d'arbre:                    | BMT                |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec    |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                |
| Couple max [Nm]:                 | 50                 |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000              |
| Sens de rotation:                | identique          |
| Lubrification:                   | EXT                |
| Pression max [bar]:              | 140                |
| Distance au centre [mm]:         | 70                 |

8 030 55 120

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Notation:                        | 180° reversible    |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809) |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00              |
| Type d'arbre:                    | BMT                |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec    |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                |
| Couple max [Nm]:                 | 50                 |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000              |
| Sens de rotation:                | identique          |
| Lubrification:                   | Int/ext            |
| Pression max [bar]:              | 140                |
| Distance au centre [mm]:         | 70                 |

8 030 55 175

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Notation:                        | 180° reversible      |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809)   |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00                |
| Type d'arbre:                    | BMT                  |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec      |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                  |
| Couple max [Nm]:                 | 50                   |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000                |
| Sens de rotation:                | identique            |
| Lubrification:                   | EXT                  |
| Remarque:                        | roulements renforcés |
| Distance au centre [mm]:         | 60                   |

8 030 55 176

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT int**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Poids [kg]:                      | 6.500                |
| Notation:                        | 180° reversible      |
| Entraînement d'outil:            | Méplat (~DIN 1809)   |
| Taille du cylindre [mm]:         | 55.00                |
| Type d'arbre:                    | BMT                  |
| Interface de broche:             | ER 25 A - u-tec      |
| Rapport de démultiplication [i]: | 1:1                  |
| Couple max [Nm]:                 | 50                   |
| Vitesse max [1/min]:             | 12000                |
| Sens de rotation:                | identique            |
| Lubrification:                   | Int/ext              |
| Pression max [bar]:              | 140                  |
| Remarque:                        | roulements renforcés |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Distance au centre [mm]: 60                                   |
| <b>8 030 56 052</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT</b>     |
|                                                                                     | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)                      |
|                                                                                     | Taille du cylindre [mm]: 55.00                                |
|                                                                                     | Type d'arbre: BMT                                             |
|                                                                                     | Interface de broche: ER 32 A - u-tec                          |
|                                                                                     | Rapport de démultiplication [i]: 1:1                          |
|                                                                                     | Couple max [Nm]: 50                                           |
|                                                                                     | Vitesse max [1/min]: 6000                                     |
|                                                                                     | Sens de rotation: identique                                   |
|                                                                                     | Lubrification: EXT                                            |
|                                                                                     | Remarque: roulements renforcés                                |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]: 70                                   |
| <b>8 030 56 056</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int</b> |
|    | Poids [kg]: 7.150                                             |
|                                                                                     | Notation: 180° reversible                                     |
|                                                                                     | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)                      |
|                                                                                     | Taille du cylindre [mm]: 55.00                                |
|                                                                                     | Type d'arbre: BMT                                             |
|                                                                                     | Interface de broche: ER 32 A - u-tec                          |
|                                                                                     | Rapport de démultiplication [i]: 1:1                          |
|                                                                                     | Couple max [Nm]: 50                                           |
|                                                                                     | Vitesse max [1/min]: 12000                                    |
|                                                                                     | Sens de rotation: identique                                   |
|                                                                                     | Lubrification: Int/ext                                        |
|                                                                                     | Pression max [bar]: 140                                       |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]: 70                                   |
| <b>8 030 56 172</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT int</b> |
|                                                                                     | Poids [kg]: 6.830                                             |
|                                                                                     | Notation: 180° reversible                                     |
|                                                                                     | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)                      |
|                                                                                     | Taille du cylindre [mm]: 55.00                                |
|                                                                                     | Type d'arbre: BMT                                             |
|                                                                                     | Interface de broche: ER 32 A - u-tec                          |
|                                                                                     | Rapport de démultiplication [i]: 2:1                          |
|                                                                                     | Couple max [Nm]: 63                                           |
|                                                                                     | Vitesse max [1/min]: 3000                                     |
|                                                                                     | Sens de rotation: opposé                                      |
|                                                                                     | Lubrification: Int/ext                                        |
|                                                                                     | Pression max [bar]: 140                                       |
|                                                                                     | Remarque: Roulements combiné                                  |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]: 70                                   |
| <b>8 030 56 274</b>                                                                 | <b>Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT</b>     |
|  | Poids [kg]: 6.720                                             |
|                                                                                     | Notation: 180° reversible                                     |
|                                                                                     | Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)                      |
|                                                                                     | Taille du cylindre [mm]: 55.00                                |
|                                                                                     | Type d'arbre: BMT                                             |
|                                                                                     | Interface de broche: ER 32 A - u-tec                          |
|                                                                                     | Rapport de démultiplication [i]: 1:1                          |
|                                                                                     | Couple max [Nm]: 50                                           |
|                                                                                     | Vitesse max [1/min]: 12000                                    |
|                                                                                     | Sens de rotation: identique                                   |

## N° d'article

## Désignation

Lubrification: EXT  
Distance au centre [mm]: 70

## 8 039 55 036

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**

Poids [kg]: 7.110  
Notation: 180° reversible  
Insert pour: Principale and sub spindle  
Version: à double tête  
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)  
Taille du cylindre [mm]: 55.00  
Type d'arbre: BMT  
Interface de broche: ER 25 A - u-tec  
Rapport de démultiplication [i]: 1:1  
Couple max [Nm]: 50  
Vitesse max [1/min]: 6000  
Sens de rotation: identique/opposé  
Lubrification: EXT  
Remarque: roulements renforcés  
Distance au centre [mm]: 70

## 8 039 55 051

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT**

Poids [kg]: 7.000  
Version: à double tête  
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)  
Taille du cylindre [mm]: 55.00  
Type d'arbre: BMT  
Interface de broche: ER 25 A - u-tec  
Rapport de démultiplication [i]: 1:1  
Couple max [Nm]: 50  
Vitesse max [1/min]: 12000  
Sens de rotation: identique/opposé  
Lubrification: EXT  
Distance au centre [mm]: 60

## 8 039 56 022




**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT**




Notation: 180° reversible  
Insert pour: Principale and sub spindle  
Version: à double tête  
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)  
Taille du cylindre [mm]: 55.00  
Type d'arbre: BMT  
Interface de broche: ER 32 A - u-tec  
Rapport de démultiplication [i]: 1:1  
Couple max [Nm]: 50  
Vitesse max [1/min]: 12000  
Sens de rotation: identique/opposé  
Lubrification: EXT  
Remarque: roulements renforcés  
Distance au centre [mm]: 70



## 8 039 56 035

**Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 AX UT**

Poids [kg]: 6.970  
Notation: 180° reversible  
Insert pour: Principale and sub spindle  
Version: à double tête, special  
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)  
Taille du cylindre [mm]: 55.00

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 32 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 50<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: identique/opposé<br>Lubrification: no<br>Remarque: Opération uniquement avec air comprimé, pas de lubrifiant<br>Distance au centre [mm]: 70                                                                                                                         |
| <b>8 043 54 006</b>                                                                 | <b>Tête pivotante +110°/-20° adj. ER16 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Poids [kg]: 5.940<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 16 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Distance au centre [mm]: 50<br>Décalage de l'axe [mm]: 35                                   |
| <b>8 043 54 013</b>                                                                 | <b>Tête pivotante +110°/-20° adj. ER16 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Poids [kg]: 6.320<br>Notation: désaxé; 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 16 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:2<br>Couple max [Nm]: 12<br>Vitesse max [1/min]: 12000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Distance au centre [mm]: 50<br>Décalage de l'axe [mm]: 35                                  |
| <b>8 043 55 005</b>                                                                 | <b>Tête pivotante +110°/-20° adj. ER25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Poids [kg]: 6.170<br>Notation: désaxé, 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Distance au centre [mm]: 50<br>Décalage de l'axe [mm]: 35 |


| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 043 55 009</b>                                                                 | <b>Tête pivotante +110°/-20° adj. ER25AX UTIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Poids [kg]: 6.320<br>Notation: désaxé, 180° reversible<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 25<br>Remarque: roulements renforcés<br>Distance au centre [mm]: 50<br>Décalage de l'axe [mm]: 35             |
| <b>8 043 55 027</b>                                                                 | <b>Tête pivotante +110°/-20° adj. ER25 AX UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Poids [kg]: 6.180<br>Notation: désaxé, 180° reversible<br>Version: at 45° position can be pinned<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 25 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:1<br>Couple max [Nm]: 25<br>Vitesse max [1/min]: 6000<br>Sens de rotation: opposé<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: roulements renforcés<br>Distance au centre [mm]: 50<br>Décalage de l'axe [mm]: 35 |
| <b>8 053 54 030</b>                                                                 | <b>Tête de perçage radiale multibroche ER 16 AXUT int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Poids [kg]: 6.880<br>Notation: 180° reversible<br>Version: 2-spindles<br>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT<br>Interface de broche: ER 16 A - u-tec<br>Rapport de démultiplication [i]: 1:2<br>Couple max [Nm]: 8<br>Vitesse max [1/min]: 12000<br>Sens de rotation: identique<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 25<br>Distance au centre [mm]: 70                                                           |
| <b>8 200 02 003</b>                                                                 | <b>Plaque de protection</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Poids [kg]: 0.361<br>Taille du cylindre [mm]: 55.00<br>Type d'arbre: BMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 202 00 009</b>                                                                 | <b>Plaque de base logement longitudinal FN 12</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|    | Notation:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:                     | 180° reversible<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Interface FN 12<br>Int/ext<br>140                                                                          |
| <b>8 224 03 003</b>                                                                 | <b>Porte-outil à tronçonner SH 32</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|    | Poids [kg]:<br>Notation:<br>Insert pour:<br>Version:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification: | 1.810<br>180° reversible<br>Lame de tronçonnage 32<br>Serrage d'outil sur le côté du revolver<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Serrage d'outil SH 32<br>EXT |
| <b>8 224 04 002</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 20</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|   | Poids [kg]:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:                                          | 3.460<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Sq. 20<br>EXT                                                                                                        |
| <b>8 224 04 062</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 20 int</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|  | Poids [kg]:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:<br>Remarque:      | 3.020<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Sq. 20<br>Sq. 20<br>Int/ext<br>100<br>Key rail                                                                       |
| <b>8 224 05 003</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 25</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Poids [kg]:<br>Notation:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:                             | 3.620<br>180° reversible<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Sq. 25<br>EXT                                                                                     |
| <b>8 224 05 005</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 1"</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|  | Poids [kg]:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:                                          | 3.560<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Sq. 1" (25,4mm)<br>EXT                                                                                               |




Victor


## Q 200 T3Y3 - BMT 55

heimatec®

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 224 05 015</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 25/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Poids [kg]: 3.780<br>Notation: 180° reversible<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: Sq. 25/20<br>Lubrification: EXT<br>Pression max [bar]: 80<br>Remarque: avec plaque pour sq. 20                                                                                |
| <b>8 224 05 023</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 25/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Poids [kg]: 3.150<br>Notation: 180° reversible<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: Sq. 25/20<br>Lubrification: EXT<br>Remarque: avec plaque pour sq. 20                                                                                                          |
| <b>8 224 05 029</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné sq. 25 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Notation: 180° reversible<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: Sq. 25<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 140<br>Remarque: Key rail                                                                                                                  |
| <b>8 229 06 004</b>                                                                 | <b>Outil de base C 4 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Notation: 180° reversible<br>Version: right<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4<br>Lubrification: INT<br>Pression max [bar]: 140<br>Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil !<br>Découpage de l'axe [mm]: 38 |
| <b>8 229 06 009</b>                                                                 | <b>Outil de base C 4 int</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Notation: 180° reversible<br>Version: left<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4<br>Lubrification: INT<br>Pression max [bar]: 140<br>Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil !<br>Découpage de l'axe [mm]: 38  |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 240 06 061                                                                        | <b>Outil de base C 4 int</b><br>Notation:<br>Version:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:<br>Distance au centre [mm]:                  |
|    | 180° reversible<br>right<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>heimatec Capto(TM) C 4<br>INT<br>140<br>70                                                                                                         |
| 8 240 07 024                                                                        | <b>Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/4"</b><br>Notation:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:<br>Distance au centre [mm]:         |
|    | 180° reversible<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Ø 1 1/4" (31,75mm)<br>Int/ext<br>140<br>70                                                                                                                  |
| 8 240 07 069                                                                        | <b>Porte-outils pour barre d'alésage Ø 25</b><br>Notation:<br>Insert pour:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Distance au centre [mm]:                    |
|   | 180° reversible<br>Principale and sub spindle<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Ø 25<br>Int/ext<br>70                                                                                                         |
| 8 240 08 002                                                                        | <b>Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32</b><br>Notation:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:<br>Distance au centre [mm]:             |
|  | 180° reversible<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Ø 32<br>Int/ext<br>140<br>70                                                                                                                                |
| 8 240 08 009                                                                        | <b>Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/2"</b><br>Poids [kg]:<br>Notation:<br>Insert pour:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Distance au centre [mm]: |
|  | 5.470<br>180° reversible<br>Principale and sub spindle<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Ø 1 1/2" (38,1mm)<br>Int/ext<br>70                                                                                   |
| 8 240 09 009                                                                        | <b>Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40</b><br>Poids [kg]:<br>Notation:<br>Insert pour:<br>Type d'arbre:<br>Machine. Seit. réception:<br>Interface de broche:<br>Lubrification:<br>Pression max [bar]:          |
|                                                                                     | 5.640<br>180° reversible<br>Principale and sub spindle<br>BMT<br>Ressort de centrage b 15<br>Ø 40<br>Int/ext<br>80                                                                                                |


| N° d'article                                                                        | Désignation                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Distance au centre [mm]:                            | 70                                                         |
| <b>8 244 05 003</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné à dresser la face sq. 25</b> |                                                            |
|    | Poids [kg]:                                         | 5.340                                                      |
|                                                                                     | Notation:                                           | 180° reversible                                            |
|                                                                                     | Insert pour:                                        | Principale and sub spindle                                 |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                       | BMT                                                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                           | Ressort de centrage b 15                                   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                | Sq. 25                                                     |
|                                                                                     | Lubrification:                                      | EXT                                                        |
|                                                                                     | Pression max [bar]:                                 | 80                                                         |
| <b>8 244 05 006</b>                                                                 | <b>Porte-outil combiné à dresser la face sq. 1"</b> |                                                            |
|    | Poids [kg]:                                         | 5.310                                                      |
|                                                                                     | Notation:                                           | 180° reversible                                            |
|                                                                                     | Insert pour:                                        | Principale and sub spindle                                 |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                       | BMT                                                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                           | Ressort de centrage b 15                                   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                | Sq. 1" (25,4mm)                                            |
|                                                                                     | Lubrification:                                      | EXT                                                        |
| <b>8 251 05 001</b>                                                                 | <b>Double porte-outil combiné sq. 25</b>            |                                                            |
|  | Poids [kg]:                                         | 7.700                                                      |
|                                                                                     | Insert pour:                                        | Principale and sub spindle                                 |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                       | BMT                                                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                           | Ressort de centrage b 15                                   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                | Sq. 25                                                     |
|                                                                                     |                                                     | Sq. 25                                                     |
|                                                                                     |                                                     | Sq. 25                                                     |
|                                                                                     |                                                     | Sq. 25                                                     |
|                                                                                     | Lubrification:                                      | EXT                                                        |
|                                                                                     | Pression max [bar]:                                 | 80                                                         |
| <b>8 253 07 011</b>                                                                 | <b>Double porte-foret Ø 25</b>                      |                                                            |
|  | Poids [kg]:                                         | 6.770                                                      |
|                                                                                     | Notation:                                           | 180° reversible                                            |
|                                                                                     | Insert pour:                                        | Principale and sub spindle                                 |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                       | BMT                                                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                           | Ressort de centrage b 15                                   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                | Ø 25                                                       |
|                                                                                     |                                                     | Ø 25                                                       |
|                                                                                     | Lubrification:                                      | Int/ext                                                    |
|                                                                                     | Pression max [bar]:                                 | 80                                                         |
|                                                                                     | Remarque:                                           | Vérifier l'utilisabilité; respecter la longueur de l'outil |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]:                            | 52/97                                                      |
| <b>8 253 07 031</b>                                                                 | <b>Double porte-foret Ø 1"</b>                      |                                                            |
|  | Poids [kg]:                                         | 7.620                                                      |
|                                                                                     | Notation:                                           | 180° reversible                                            |
|                                                                                     | Insert pour:                                        | Principale and sub spindle                                 |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                       | BMT                                                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                           | Ressort de centrage b 15                                   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                | Ø 1" (25,4mm)                                              |
|                                                                                     |                                                     | Ø 1" (25,4mm)                                              |
|                                                                                     | Lubrification:                                      | Int/ext                                                    |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]:                            | 52/97                                                      |

| N° d'article                                                                        | Désignation                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>8 253 07 047</b>                                                                 | <b>Double porte-foret Ø 25</b>                               |                            |
|                                                                                     | Poids [kg]:                                                  | 6.940                      |
|                                                                                     | Notation:                                                    | 180° reversible            |
|                                                                                     | Insert pour:                                                 | Principale and sub spindle |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                                | BMT                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                                    | Ressort de centrage b 15   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                         | Ø 25                       |
|                                                                                     |                                                              | Ø 25                       |
|                                                                                     | Lubrification:                                               | Int/ext                    |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]:                                     | 44/87                      |
| <b>8 253 08 002</b>                                                                 | <b>Double porte-foret Ø 32</b>                               |                            |
|                                                                                     | Poids [kg]:                                                  | 6.340                      |
|                                                                                     | Notation:                                                    | 180° reversible            |
|                                                                                     | Insert pour:                                                 | Principale and sub spindle |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                                | BMT                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                                    | Ressort de centrage b 15   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                         | Ø 32                       |
|                                                                                     |                                                              | Ø 32                       |
|                                                                                     | Lubrification:                                               | Int/ext                    |
|                                                                                     | Distance au centre [mm]:                                     | 44/87                      |
| <b>8 259 04 007</b>                                                                 | <b>Porte-outil à usage multiple sq. 20</b>                   |                            |
|  | Poids [kg]:                                                  | 8.180                      |
|                                                                                     | Notation:                                                    | 180° reversible            |
|                                                                                     | Insert pour:                                                 | Principale and sub spindle |
|                                                                                     | Version:                                                     | Special                    |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                                | BMT                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                                    | Ressort de centrage b 15   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                         | Sq. 20                     |
|                                                                                     |                                                              | Sq. 20                     |
|                                                                                     |                                                              | Sq. 20                     |
|                                                                                     | Lubrification:                                               | Int/ext                    |
| <b>8 320 02 014</b>                                                                 | <b>Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 26 int</b> |                            |
|  | Poids [kg]:                                                  | 1.660                      |
|                                                                                     | Notation:                                                    | 180° reversible            |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                                | BMT                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                                    | Ressort de centrage b 15   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                         | Serrage d'outil SH 26      |
|                                                                                     | Lubrification:                                               | Int/ext                    |
|                                                                                     | Pression max [bar]:                                          | 70                         |
| <b>8 320 03 008</b>                                                                 | <b>Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int</b> |                            |
|  | Notation:                                                    | 180° reversible            |
|                                                                                     | Type d'arbre:                                                | BMT                        |
|                                                                                     | Machine. Seit. réception:                                    | Ressort de centrage b 15   |
|                                                                                     | Interface de broche:                                         | Serrage d'outil SH 32      |
|                                                                                     | Lubrification:                                               | Int/ext                    |
|                                                                                     | Pression max [bar]:                                          | 140                        |

Victor

## Q 200 T3Y3 - BMT 55

heimatec®

| N° d'article                                                                      | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 320 03 025</b>                                                               | <b>Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Poids [kg]: 1.910<br>Notation: 180° reversible<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche: Serrage d'outil SH 32<br>Lubrification: Int/ext<br>Pression max [bar]: 70<br>Remarque: Serrage d'outil internal                              |
| <b>8 320 09 001</b>                                                               | <b>Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable 845 int</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Poids [kg]: 1.730<br>Notation: 180° reversible<br>Type d'arbre: BMT<br>Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 15<br>Interface de broche:  System 845<br>Lubrification: INT<br>Pression max [bar]: 70 |



● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

**heimatec®**

Siège  
**heimatec GmbH**  
Outils de précision  
Carl-Benz-Str. 4  
77871 Renchen  
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur  
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T +49 7843 9466 0  
[www.heimatec.com](http://www.heimatec.com)  
[info@heimatec.com](mailto:info@heimatec.com)