

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge


**heimatec**®

# HAAS

## ST-25/Y - BMT 65

| Artikel-Nr.                      | Werkzeugaufnahme       | Drehzahl<br>max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß    |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| <b>Axial-Bohr- und Fräskopf</b>  |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 010 66 143                     | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | IK/EK      | 100 bar    | --           |
| 8 010 66 145                     | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | 140 bar    | --           |
| <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf</b> |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 030 66 239                     | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 10.000                  | 1:1         | EK         | 140 bar    | <b>72 mm</b> |
| 8 030 66 243                     | <b>ER 32 A - u-tec</b> | 10.000                  | 1:1         | IK/EK      | 140 bar    | <b>72 mm</b> |
| <b>Schwenkkopf, achsversetzt</b> |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 043 65 000                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000                   | 1:1         | EK         | --         | <b>69 mm</b> |
| 8 043 65 004                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000                   | 1:1         | IK/EK      | 140 bar    | <b>69 mm</b> |

Abbildungen ähnlich.




8 010 66 143




8 010 66 145



8 030 66 239



8 030 66 243



8 043 65 000

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge

**heimatec**®

# HAAS

## ST-25/Y - BMT 65

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|

### Kombi-Drehstahlhalter

|              |                |       |         |    |
|--------------|----------------|-------|---------|----|
| 8 224 15 006 | <b>Vkt. 25</b> | EK    | 80 bar  | -- |
| 8 224 15 053 | <b>Vkt. 25</b> | IK/EK | 140 bar | -- |


### Bohrstangenhalter

|              |             |       |        |              |
|--------------|-------------|-------|--------|--------------|
| 8 240 17 044 | <b>Ø 25</b> | IK/EK | --     | <b>72 mm</b> |
| 8 240 18 089 | <b>Ø 32</b> | IK/EK | --     | <b>72 mm</b> |
| 8 240 19 032 | <b>Ø 40</b> | IK/EK | 80 bar | <b>72 mm</b> |
| 8 240 19 132 | <b>Ø 40</b> | IK/EK | --     | <b>72 mm</b> |
| 8 240 19 067 | <b>Ø 50</b> | IK/EK | 80 bar | <b>72 mm</b> |

### Abstechhalter, höhenverstellbar

|              |                          |       |         |    |
|--------------|--------------------------|-------|---------|----|
| 8 320 13 005 | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK | 140 bar | -- |
|--------------|--------------------------|-------|---------|----|

Abbildungen ähnlich.



8 224 15 006




8 224 15 053



8 240 17 044



8 240 18 089



8 320 13 005