




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienschlüssel
wrench
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes



p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 16

n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 504

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques