


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 011
p x n diagram D 00 011
p x n diagramme D 00 011

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 70

i = 1:4

M₂ max. [Nm] = 5

n₂ max. [min⁻¹] = 24000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 013 64 016

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques