

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge


**heimatec**®

# Miyano

## ABX 51 SY

| Artikel-Nr.                                      | Werkzeugaufnahme       | Drehzahl<br>max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß    |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| <b>Axial-Bohr- und Fräskopf</b>                  |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 010 45 224                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 15.000                  | 1:1         | EK         | --         | --           |
| 8 010 45 225                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | IK/EK      | 100 bar    | --           |
| <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf</b>                 |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 030 45 136                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | IK/EK      | 140 bar    | <b>65 mm</b> |
| 8 030 45 169                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | --         | <b>65 mm</b> |
| <b>Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig</b> |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 039 45 076                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | --         | <b>65 mm</b> |
| <b>Schwenkkopf, achsversetzt</b>                 |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 043 44 005                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 6.000                   | 1:1         | EK         | --         | <b>50 mm</b> |
| 8 043 45 000                                     | <b>ER 25 A - u-tec</b> | 6.000                   | 1:1         | EK         | --         | <b>50 mm</b> |
| <b>Mehrspindelbohrkopf</b>                       |                        |                         |             |            |            |              |
| 8 050 44 005                                     | <b>ER 16 A - u-tec</b> | 12.000                  | 1:1         | EK         | 140 bar    | --           |


Abbildungen ähnlich.




8 010 45 224




8 030 45 136



8 039 45 076



8 043 44 005



8 050 44 005

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge

**heimatec**®

# Miyano

## ABX 51 SY

| Artikel-Nr.                            | Werkzeugaufnahme         | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß    |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Kombi-Drehstahlhalter</b>           |                          |            |            |              |
| 8 224 04 000                           | <b>Vkt. 20</b>           | EK         | --         | --           |
| 8 224 04 068                           | <b>Vkt. 20</b>           | IK/EK      | 100 bar    | --           |
| <b>Bohrstangenhalter</b>               |                          |            |            |              |
| 8 240 08 000                           | <b>Ø 32</b>              | IK/EK      | --         | <b>75 mm</b> |
| 8 240 09 002                           | <b>Ø 40</b>              | IK/EK      | --         | <b>75 mm</b> |
| <b>Doppel-Bohrstangenhalter</b>        |                          |            |            |              |
| 8 253 07 000                           | <b>Ø 25</b>              | IK/EK      | --         | --           |
| <b>Abstechhalter, höhenverstellbar</b> |                          |            |            |              |
| 8 320 03 007                           | <b>Spannschaft SH 32</b> | IK/EK      | 140 bar    | --           |


Abbildungen ähnlich.



8 224 04 000




8 224 04 068



8 240 08 000



8 253 07 000



8 320 03 007