



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

Gewinding zum Gegenhalten
hexagon for counterholding
contre écrou

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°





Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by costumer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

Anzugsschraube
tightening screw
vis de serrage

Steilkegelaufnahme CAT 40/SK 40
taper CAT 40/SK 40
attachement cône CAT 40/SK 40



i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 100
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 67 139

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques