

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

Miyano

ABX 64 SY

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 55 036	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 55 037	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	25 bar	--
8 010 55 097	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 075	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 076	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	25 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 55 259	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
8 030 55 260	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	75 mm
8 030 56 260	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	75 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 55 002	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	60 mm
8 043 55 008	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	25 bar	60 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 036



8 010 55 037



8 030 55 259



8 043 55 002

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

Miyano


ABX 64 SYY

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 05 032	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
8 224 05 007	Vkt. 25/20	EK	--	--
Bohrstangenhalter				
8 240 08 025	Ø 32	IK/EK	--	85 mm
8 240 09 000	Ø 40	IK/EK	100 bar	85 mm
Mehrfach-Drehstahlhalter				
8 259 01 005	Vkt. 20	EK	--	--
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 03 012	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.




8 224 05 007




8 224 05 032



8 240 08 025



8 259 01 005



8 320 03 012