

heimatec

Y-Achse
Bedienseite
62,5

Skalierung m. Nonius
/Ablesegenauigkeit 0,25°

Störkontur
Magazin
R = 387,5

100

X-Achse

einstellbarer
WZ-Anschlag

Spannzangenaufnahme ER25
Spannbereich = 0,5 - 16,0
Einstecktiefe = 41

Drehmoment max. = 25 Nm
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max. 6000 min⁻¹
Drehrichtung-Antr. = Drehrichtung-Abtr.

Klemmschraube
(Verdrehung)

231,0 max.
227,5 min.
221,0 max.
207,5 min.
202

R33

Ø42

Schwenkbereich ±90°

Klemmutter

Klemmschraube
(Verstellung)

Skalierung mit Nonius
Ablesegenauigkeit 0,5°

Mazak VTC - 20 B

47 38 0 68

Ø50

Hub 4

Verriegelung

Ø18

Kegelschaft
ANSI CAT 40
nach HN 759 017.4

Fixierung
45° gedreht gez.

Kühlmittel

Schwenkkopf ER25
±90° verstellbar
360° drehbar

Bestell-Nr. 7 049 45 00
Zeichn.-Nr. 3 049 4 001.4