



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces






Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

p x n Diagramm □ 00 010
p x n diagram □ 00 010
p x n diagramme □ 00 010

p max. [bar] = 140

$$i = 1:1$$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 50$

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 280

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 18.05.2018	dab	03
DIN-A4 18.05.2018	ma	800-006-503